



Scheda tecnica Sylvania Faretto LED  
Start Plastica Bianca 610lm 100D -  
827-830-840 CCT | 87mm - IP65

[Visualizza il prodotto](#)



## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 255254                       |
| EAN                               | 5410288055657                |
| Codice Produttore                 | 5565                         |
| Marca                             | Sylvania                     |
| Nome del fabbricante              | ST SPT 610LM 3CCT IP65 WHITE |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 68000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 65                           |
| Potenza Lampada               | 6W                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 610lm                        |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 102         |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100         |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40               |
| Alloggiamento                  | Plastica                    |
| Colore dell'Apparecchio        | Altro                       |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Fattore Potenza                | >0.60                       |
| Inclinabile                    | No                          |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 47 |
| Altezza (mm)   | 47 |
| Diametro (mm)  | 87 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

